

# Armadi frigoriferi 700 e 1400 lt. Ge Plus



**GE 700 Plus**  
H 209 P 87 L 71  
**Gastronorm GN 2/1**  
Ventilated chiller  
Ventilated freezer



**GE 1400 Plus**  
H 209 P 87 L 144  
**Gastronorm GN 2/1**  
Ventilated chiller  
Ventilated freezer

### Installazione

Plug-in

### Classe Energetica

- C (TN)
- C (TB)

### Dotazione di serie 700 Lt.

- 3 Griglie plastificate bianche GN 2/1 (650x530 mm)
- 12 Supporti in plastica per griglie GN 2/1
- 4 cremagliere inox (10 posizioni - passo 130 mm)
- Serratura porta con chiave

### Dotazione di serie 1400 Lt.

- 6 Griglie plastificate bianche GN 2/1 (650x530 mm)
- 6 Coppie guide C (antirovesciamento) GN inox
- Serratura porta con chiave

### Temperatura

- -2/+8 °C (TN)
- -18/-15 °C (TB)

### Refrigerante

R290

### Refrigerazione

Ventilata

### Compressore

Ermetico

### Sbrinamento

- Gas caldo (TB)
- Fermata compressore (TN)

### Classe Climatica

5 (40 °C / 40% RH)

### Apertura

- Porta con ritorno automatico reversibile
- Configurazione destra o sinistra

### Isolamento

Cyclopentano 80 mm

### Basamento

- Piedini regolabili in altezza (115-175H mm)
- Ruote pivottanti con freno (optional)

### Esterno

Acciaio inox AISI 304

### Interno

Acciaio inox AISI 304

Dati tecnici	700 lt. Plus		1400 lt. Plus	
	TN -2 / +8 °C	TB -18 / -15 °C	TN -2 / +8 °C	TB -18 / -15 °C
Sbrinamento	Fermata Compressore	Gas Caldo	Fermata Compressore	Gas Caldo
Classe energetica	C		C	
Esterno	Acciaio Inox AISI 304		Acciaio Inox AISI 304	
Interno	Acciaio Inox AISI 304		Acciaio Inox AISI 304	
Fianchi interni	Cremagliere acciaio Inox AISI 304 (10 posizioni-passo 130 mm)		Cremagliere acciaio Inox AISI 304 (10 posizioni-passo 130 mm)	
Porte	Reversibile con serratura		Reversibile con serratura	
Dimensioni esterne LxPxH	710 x 871 x 2092 mm		1440 x 871 x 2092 mm	
Capacità (lorda/netta)	575 / 482 Lt		1316 / 1090 Lt	
Peso netto	125 kg		200 kg	
Refrigerazione	Ventilata		Ventilata	
Refrigerante	R290		R290	
Classe climatica	5		5	
Condizioni ambientali	40 °C / 40 %RH		40 °C / 40 %RH	
Compressore (tipologia)	Ermetico - 1		Ermetico - 1	
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz		230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Ass.to elettrico (regime)	235 W / 1,6 A	480 W / 2,6 A	490 W / 3,1 A	485 W / 2,2 A
Ass.to elettrico (sbrinamento)	30 W / 0,2 A	300 W / 1,6 A	7 W / 0,1 A	1000 W / 4,6 A
Livello rumore	49 dBA @1mt	52 dBA @1mt	54.4 dBA @1mt	55.7 dBA @1mt
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria				
Codice	7004107012014	7004107011006	7004114012009	7004114011008
Prezzo+iva 22%	€ 1.500,00	€ 1.880,00	€ 2.490,00	€ 2.650,00