

Lavastoviglie e Lavabicchieri


CESTO 400x400 CESTO 500x500

Caratteristiche LAVABICCHIERI

Lavabicchieri con cesto da 40x40 cm costruita in doppia parete spaziata sui fianchi con guide cesto arrotondate e imbutite e porta in doppia parete integrale controbilanciata. La vasca ha il fondo stampato ed è dotata di filtro integrale in materiale composito. La camera di lavaggio è priva di tubazioni interne e di spigoli. Grazie alla notevole luce utile della porta e ad un programma di lavaggio specializzato (ProPlates) può lavare piatti fino 32 cm di diametro.

Utilizzando l'apposita griglia optional è possibile inoltre lavare contemporaneamente un cesto con le tazzine ed uno con i relativi piattini.

Di serie i dosatori detergente e brillantante peristaltici regolabili dal pannello comandi.

La versione FM40 B può essere abbinata al dispositivo ad osmosi inversa WS140.

Caratteristiche LAVASTOVIGLIE

Lavastoviglie sottobanco con cesto da 50x50 cm costruita in doppia parete spaziata sui fianchi con guide cesto arrotondate e imbutite e porta in doppia parete integrale controbilanciata. La vasca ha il fondo stampato ed è dotata di filtro integrale in materiale composito. La camera di lavaggio è priva di tubazioni interne e di spigoli e può contenere anche vassoi Gastronorm ed Euronorm.

Di serie i dosatori detergente e brillantante peristaltici regolabili dal pannello comandi.

La versione FM50 B può essere abbinata al dispositivo ad osmosi inversa WS140.

Dati tecnici	LAVABICCHIERI		LAVASTOVIGLIE	
Codice	918315	918189	918316	918190
Modello	FM40	FM40 B	FM50	FM50 B
Boiler	Atmosferico		Atmosferico	
Dimensioni (LxPxH)	466 x 556 x 695 mm	436 x 535x 670 mm	600 x 600 x820 mm	
Apertura porta	320 mm		385 mm	
Dimensione cesto	400 x 400 mm	390 x 390 mm	500 x 500 mm	
Produttività effettiva	cesti/h 30		cesti/h 39	
Produttività teorica	cesti/h 40		cesti/h 60	
Capacità vasca	8 litri		15 litri	
Capacità boiler	2.6 litri		6 litri	
Resistenza vasca	0,6 kW		1,4 kW	
Resistenza boiler	2,6 kW		6 kW	
Pompa lavaggio	0,2 kW		0,47 kW	
Pompa risciacquo	0,2 kW		0,2 kW	
Pompa scarico	0,04 kW		0,04 kW	
Pressione alimentazione	2 → 4 bar	1 → 4 bar	2 → 4 bar	1 → 4 bar
Temperatura alimentazione	50 → 60 °C		15 → 50 °C	
Alimentazione elettrica	230 V - 50Hz - 1N		400 V - 50Hz - 3N	
Potenza	3.5 kW		7.9 kW	
Cesto piatti			Dotazione N° 1	
Cesto bicchieri	Dotazione N° 2		Dotazione N° 1	
Insero posate	Dotazione N° 1		Dotazione N° 1	
Insero piattini			Dotazione N° 1	
Modello	FM40	FM40 B	FM50	FM50 B
Prezzo+iva 22%	€ 1.350,00	€ 1.550,00	€ 1.600,00	€ 1.880,00